



**MATCON®**

## **MB 150/30 W Combinatie Nooddouche en Oogdouche Wand montage**


De MB 150/30 W Wand opgestelde Combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche geschikt voor binnen opstelling en wandmontage. Deze uitvoering heeft twee wand montage beugels voor montage tegen de muur en is gecombineerd met de MB 30 Oogdouche / Gezichtsdouche met open RVS of kunststof opvangbak. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Wand montageplaat: 290x30 mm, gaten h.o.h. 255 mm 2xø10 mm.

De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (volle 60° kegel en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche.


De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlatoren optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare



MB 150/30 W



MB 150/30 W



MB 150/30 W

stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening van de oogdouche geschiedt middels een RVS duw hendel. De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators. Uitgevoerd met een "flow" regulator. Optioneel draint de oogdouche automatisch na gebruik leeg. Minimale waterdruk: 2 bar. Dit model is beschikbaar voor verhuur.

De Nooddouche / Veiligheidsdouche combinatie met oogdouche kan in diverse kleuren geleverd worden, zoals bijv.; rood, groen, wit, geel, etc.. Standaard leveren wij deze in groen/wit.

## **Specificaties:**

- wateraansluiting: 1" BSP inwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
- Wand montageplaat: 290x30 mm, gaten h.o.h. 255 mm 2xø10 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

## **Extra opties:**

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)

- verwarming
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- meer opties op aanvraag mogelijk

---

Source URL: <https://www.matcon.com/nl/node/1178>

**Matcon B.V.**

+31 (0)299 684468

www.matcon.com - info@matcon.com

Insulindeweg 15 - 1462 MJ Middenbeemster - Nederland