



**MATCON®**

## **MB 250/80 Combinatie Nooddouche en Oogdouche**



MB 250/80 Combinatie Nooddouche en Oogdouche

De MB 250/80 vorstbeveiligde type combinatie Nooddouches inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche standaard geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden). Deze uitvoering heeft een 1¼" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 80 Oogdouche / Gezichtsdouche met RVS opvangbak en met een scharnierbare RVS deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de lichaamsdouche ofwel plensdouche. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze nood-douche perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch leeg na gebruik. Deze uitvoering is beschermt tegen vorst tot -30°C, op uw verzoek is het ook een uitvoering mogelijk welke geschikt is voor lagere temperaturen. Minimale waterdruk: 2 bar.

We hebben ook mogelijkheden om de toevoerleidingen te beschermen tegen vorst met behulp van de [extra tracing](#) of de [MB 700](#).

Klik op de blauwe knop om een uniek interactief 3d-model te bekijken van de MB 250 serie. Hiermee kunt u 360 graden de MB 250 serie en de belangrijkste productopties bekijken. Wij hebben tevens [andere modellen](#) in 3d. Klik op de rode knop om onze instructievideo te bekijken waarin we uitleggen hoe de MB 250/50 in elkaar wordt gezet en hoe u de douche bedient.

[Bekijk interactief 3d-model](#)

[Bekijk instructievideo](#)

## Specificaties:

- wateraansluiting: 1¼" BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar, lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: gegalvaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- vorstbeveiligd tot -30°C, vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 mm 4xø15 mm
- combinatie douche voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

## Extra opties:

- voetpedaal
  - automatische drain
  - afstandsmelders
  - automatische spoel units
  - cabine
  - flow regelaar
  - filter
  - verlichting
  - pictogram
  - handdouche
  - zwart rubber oogkappen
  - verwarming
  - Y-strainer filter
  - mengventiel
  - opstaprooster
  - thermostaat
  - vorstbeveiligde aansluitmodule MB 700
  - meer nooddouche(s) opties op aanvraag mogelijk
-

Source URL: <https://www.matcon.com/nl/node/285>

**Matcon B.V.**

+31 (0)299 684468

[www.matcon.com](http://www.matcon.com) - [info@matcon.com](mailto:info@matcon.com)

Insulindeweg 15 - 1462 MJ Middenbeemster - Nederland