



**MATCON®**

## **MB 250/75 + insulinde continu doorstomer t.b.v. oogdouche**

De MB 250/75 + "Insulinde" DOORSTROMER vorstbeveiligde combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden). Deze uitvoering heeft een 1¼" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de de MB 75 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. Aan de binnenzijde van de deksel is een spiegel aangebracht. Dit model betreft een grotere versie dan het model MB 50. De oogdouche is voorzien van

verwarmd water door middel van doorstomer "Insulinde". De doorstomer bevindt zich in een IP66 (spuit waterdichte) kast en is vorstbeveiligd. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de lichaamsdouche ofwel plensdouche. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen) voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een afvoer



MB 250/75 + INSULINDE DOORSTROMER

aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch na gebruik leeg. Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 10,5 kW. Minimale waterdruk: 2 bar.

[Lees meer over warm water](#)

## Specificaties:

- wateraansluiting: 1¼" BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk minimaal 2 bar maximaal 8 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- doorstromer Insulinde: beter sproeibeeld, minder afhankelijk van drukvallen, computer gestuurd, voldoet geheel aan Kema en CE keur
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- standaard groen / wit
- materiaal: gegalvaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 4xø15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

## Extra opties:

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- Y-strainer filter

- mengventiel
- opstaprooster
- thermostaat
- vorstvrije aansluitmodule MB 700
- meer opties op aanvraag mogelijk

---

Source URL: <https://www.matcon.com/nl/node/296>

**Matcon B.V.**

+31 (0)299 684468

[www.matcon.com](http://www.matcon.com) - [info@matcon.com](mailto:info@matcon.com)

Insulindeweg 15 - 1462 MJ Middenbeemster - Nederland