



MATCON®

MB 310/30 + algemeen continu doorstroomer t.b.v. oogdouche

De MB 310/30 + ALGEMENE DOORSTROMER combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) op zelfdrainende standpijp geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd d.m.v. leegloop). De lichaamsdouche ofwel plensdouche is gecombineerd met de MB 30 Oogdouche / Gezichtsdouche met open RVS of kunststof opvangbak. De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstroomer algemeen. De doorstroomer bevindt zich in een IP66 (spuit waterdichte) kast en is vorstbeveiligd. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Bediening geschiedt middels de centrale bediening van de hoofdafsluiter (naar onderen duwen). De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening van de oogdouche geschiedt middels de centrale bediening van de hoofdafsluiter (naar onderen duwen). De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators. Uitgevoerd met een "flow" regulator. De oogdouche draint automatisch na gebruik leeg. In de bedieningspijp komt geen water! De lichaamsdouche heeft een separate extra bediening (kan op uw verzoek ook niet aangebracht worden), trekhendel / triangel van RVS. Zodat deze niet geactiveerd wordt indien u alleen de oogdouche nodig heeft. De standpijp en bedieningspijp lopen door tot onder de grond (onder de vorstgrens). Daar bevindt de



MB 310/30 + ALGEMEEN DOORSTROMER

De MB 310/30 + ALGEMENE DOORSTROMER combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) op zelfdrainende standpijp geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd d.m.v. leegloop). De lichaamsdouche ofwel plensdouche is gecombineerd met de MB 30 Oogdouche / Gezichtsdouche met open RVS of kunststof opvangbak. De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstroomer algemeen. De doorstroomer bevindt zich in een IP66 (spuit waterdichte) kast en is vorstbeveiligd. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Bediening geschiedt middels de centrale bediening van de hoofdafsluiter (naar onderen duwen). De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening van de oogdouche geschiedt middels de centrale bediening van de hoofdafsluiter (naar onderen duwen). De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators. Uitgevoerd met een "flow" regulator. De oogdouche draint automatisch na gebruik leeg. In de bedieningspijp komt geen water! De lichaamsdouche heeft een separate extra bediening (kan op uw verzoek ook niet aangebracht worden), trekhendel / triangel van RVS. Zodat deze niet geactiveerd wordt indien u alleen de oogdouche nodig heeft. De standpijp en bedieningspijp lopen door tot onder de grond (onder de vorstgrens). Daar bevindt de

zelfdrainende hoofdafsluiter zich. Deze afsluiter moet in een drainbed geplaatst worden zodat de standpijp en afsluiter eenvoudig leeg kunnen lopen. Als optie kunnen wij ook een drainput van beton leveren waar deze afsluiter in geplaatst wordt. Door dit systeem van automatische leegloop heeft u geen elektrische aansluiting nodig voor vorstbeveiliging. Wel is een elektrische aansluiting nodig voor de doorstromer voor de oogdouche. Elektrisch aansluiting voor dit model 380 V / 18 kW. De zelfdrainende afsluiter kan ook bovengronds geplaatst worden (model MB 310/30 A + ALGEMENE DOORSTROMER). Minimale waterdruk: 2 bar.

[Lees meer over warm water](#)

Specificaties:

- wateraansluiting: 1 ¼" BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk minimaal 2 bar maximaal 8 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- doorstromer algemeen: mechanische regeling, meer beïnvloed door drukvallen, CE keur op doorstromer
- handbediening
- , in verschillende kleuren leverbaar, standaard groen / wit
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing. zelfdrainende afsluiter blijft van brons
- handbediening
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:

- voetpedaal
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- Y-strainer filter

- mengventiel
- extra heup nozzle
- opstaprooster
- betonnen drainput en aansluitstuk voor in drainput
- zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)
- meer opties op aanvraag mogelijk

Source URL: <https://www.matcon.com/nl/node/303>

Matcon B.V.

+31 (0)299 684468

www.matcon.com - info@matcon.com

Insulindeweg 15 - 1462 MJ Middenbeemster - Nederland