Productinformatie

MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



Beschrijving

Gezichtsdouche is een goed verplaatsbaar systeem en standaard voorzien van RVS frame op wielen. Het systeem staat onder luchtdruk en staat garant voor een langdurig goed sproeibeeld. De cilinder is van RVS (incl. pictogram) en heeft een inhoud van 150 liter.
De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. De oogdouche sproeit standaard 12,5 minuten, afhankelijk van de sproeier kan deze mobiele gezichtsdouche voor langere tijd een goed sproeibeeld geven. De lichaamsdouche sproeit standaard 4 minuten, afhankelijk van de sproeier kan de mobiele lichaamsdouche voor langere tijd een goed sproeibeeld geven. Dit systeem is standaard uitgevoerd met de MB 50 oogdouche met een slagvast “onbreekbaar” kunststof bak en met een kunststof scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een afvoer aanwezig. Dit syteem kan ook worden uitgevoerd met de MB 20 /30 /75 /80 oogdouche.
De bediening van de lichaamsdouche geschiedt middels de bedieningshendel. Als extra optie kan een extra handdouche aan de unit worden toegevoegd met één of een dubbele sproeier / perlators. De perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening geschiedt middels de handbediening op de handdouche. Het systeem is eenvoudig zelf te onderhouden en gebruiksklaar te maken (ook op luchtdruk). Conditioneringsmiddelen zijn verkijgbaar om het water langer houdbaar te maken. Dit product heeft een verwarmingselement en / of vorstbeveiliging inclusief isolatie. Het bovenste gedeelte is ook geïsoleerd en elektrische tape verwarming is toegepast, standaard is dit niet het geval. Dit model is ook beschikbaar voor verhuur.



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)




MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)



MB 28 OD Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (RVS)

Specificaties

- inhoud 150 liter
- materiaal RVS
- inclusief pictogram
- afmetingen 750x1000x1500 mm (BxDxH)
- leeg gewicht 75 kg, gevuld gewicht 225 kg
- luchtdruk 7 bar
- draagkar
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- pictogram
- conditionerings producten
- verschillende sproeiers mogelijk
- verwarming
- trekhaak
- uitvoering in kunststof
- enkele of dubbele sproeier
- handdouche
- zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381