

Mengventiel Combinatie Nood-Oogdouche of Nooddouche



Beschrijving

Debiet: 102 liter per minuut!

Voordelen:

- Konstante warmwatertemperatuur aan het tappunt.
- Groot debiet tot 102 l/min
- Traploze instelling tussen 20° en 70°C.
- Borging van de ingestelde temperatuur mogelijk.
- Beveiliging tegen verbranding.
- Kalk en corrosie werend ontwerp.
- Als omschakelventiel te gebruiken.
- Energiebesparing door lagere temperaturen in het leidingnet.
- Eenvoudig in te bouwen.
- Leverbaar met draad* en soldeerkoppelingen.

Produktomschrijving:


Thermostatische mengautomaat voor het regelen en begrenzen van de temperatuur van het tapwater, traploos instelbaar tussen 20° en 70°C, mogelijkheid tot borging van de ingestelde temperatuur, montagepositie naar keuze, afsluitbaar aan de warm- en koudwaterzijde, hoogste warmwater temperatuur 90°C max. druk tot 10 bar, 1 ¼" aansluitmaat schroefdraad of soldeer verbinding.

Toepassing:


De mengautomaat regelt en begrenst de temperatuur van het warme water. Onafhankelijk van het type en de temperatuur van het verwarmingstoestel zorgt de mengautomaat voor een constante temperatuur bij het tappunt. De temperatuur wordt begrensd op een voor de gebruiker ongevaarlijke temperatuur. Dit wordt gerealiseerd doordat bij het wegvallen van de koudwaterdruk, de warmwatertoevoer wordt afgesloten.

Werking:


Een snelreagerend thermostatisch element zorgt voor een constante mengwatertemperatuur bij het tappunt. Het ontwerp maakt het mogelijk om het thermostatisch element eenvoudig te vervangen, zonder de mengautomaat uit te bouwen.



Mengventiel Combinatie Nood-
Oogdouche of Nooddouche



Mengventiel Drukvaldiagram



Mengventiel type en afmetingen