



MB 1000 Tankdusche (800 oder 1000 liter)



Beschreibung

Die MB 1000 (800 oder 1000 liter) Tankdusche / Notdusche / Körperdusche eignet sich standard für die Außenaufstellung frostgeschützt oder gekühlt in heißen Bereichen und an Orten, an denen keine feste Wasserleitung vorhanden ist oder zu wenig Vordruck vorhanden ist. Das Gerät ist gut isoliert und für die Installation im Freien geeignet (frostgeschützt). Darüber hinaus kann die Tankdusche auf Wunsch sowohl für die Körperdusche als auch für die Augendusche angenehm warmes Wasser liefern, wenn dies als Option bestellt wird.

Wenn Sie sich für eine Augendusche als zusätzliche Option entscheiden, wird die Tankdusche standardmäßig mit der Augendusche / Gesichtsdusche MB 75 mit einem schlagfesten, unzerbrechlichen Kunststoffbehälter und einem Klappdeckel (einschließlich Piktogramm) kombiniert. Dieser Deckel entspricht auch der Betätigung der Augendusche (nach hinten kippen und das Wasser beginnt sofort zu fließen). Wird der Deckel wieder geschlossen, stoppt die Augendusche automatisch. Dank dieses abschließbaren Deckels bleibt die Augendusche sauber und hygienisch. Auf der Innenseite des Deckels befindet sich ein Spiegel. Dieses Modell ist eine größere Version als das Modell MB 50.

Die Tankduschen sind auch mit einer Kühleinheit (Chiller) erhältlich, damit das Wasser nur in einer warmen / heißen Umgebung gekühlt wird. Symbole und ein Testhebel sind Standard. Der Testhebel ist nützlich, um die Körperdusche einfach von außen zu testen. Der Rahmen besteht aus Edelstahl und der Tank ist mit einem glasfaserverstärkten Polyester material überzogen. Die Körper- oder Spritzdusche verfügt über einen speziellen Duschkopf / eine spezielle Düse (Sprühwinkel 60 ° und Drehung des Wassers) für einen effektiven und effizienten Betrieb oder einen Niederdruck-Duschkopf. Die Bedienung erfolgt über einen Schiebegriff ("Panic-Bar" nach unten drücken). Die Körperdusche sprüht standardmäßig 10 Minuten (80 Liter pro Minute). Je nach Sprühgerät kann die Tankdusche über einen längeren Zeitraum ein gutes Sprühmuster abgeben.

Es ist auch möglich, die Tankdusche an eine feste Wasserleitung anzuschließen (die Tankdusche bleibt in Betrieb), dies ist jedoch nicht erforderlich. Wenn der Wasserbehälter gefüllt ist, funktionieren die Tankduschen gut. Die Tankdusche ist mit einer Vielzahl zusätzlicher Optionen erhältlich. Das Gerät ist standardmäßig für die Normale Zone geeignet. Eine explosionsgeschützte / ATEX-Version ist auf Anfrage erhältlich. Tankduschen können ebenfalls gemietet werden.



MB 1000 Tankdusche (800 oder 1000 liter)



Ohne Seitenwand




Produktion



Produktion



Produktion



Produktion



Produktion

Spezifikationen

- Wasseranschluss: 3/4 "BSP intern oder nach Ihren Angaben
- Fassungsvermögen 800 oder 1000 Liter
- Schwimmventil
- Überlaufrohr
- Prüfhebel
- Manuelle Bedienung
- In verschiedenen farben erhältlich
- Material: glasfaserverstärktes Polyester
- Tankduschen entsprechen: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle Produktoptionen

- heizung
- Kühler
- Augendusche (MB 75)
- Entfernungsmesser
- beleuchtung
- Handbrause
- Fußpedalbetätigung
- Automatische Wechseleinheit zum Spülen
- PVC-Lamellen
- Akustischer / visueller Alarm
- Seitenwände (3 Stück)
- Füllstandsanzeige
- Füllstands- und Temperaturalarm
- Temperaturanzeige (Thermometer)
- Füllstandsanzeige
- Einstiegsgitter
- Auffangwanne
- Antibakterielle Wachstumssysteme
- Weitere Tankduschen auf Anfrage möglich



MATCON®

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381