Productinformatie

MB RVS 250/50 RVS buitenmantel of MB ALU 250/50 Aluminium buitenmantel



Beschrijving

De MB RVS 250/50 RVS buitenmantel of MB ALU 250/50 Aluminium buitenmantel combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche is standaard geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden). Er kan gekozen worden voor een model met een RVS of aluminium buitenmantel. Er kan ook gekozen worden voor een RVS of gegalvaniseerde toevoerleiding in de isolatie.

Deze lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een 1¼” BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 50 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast “onbreekbaar” kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche.

De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er een “flow” regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch leeg na gebruik. Deze uitvoering is beschermt tegen vorst tot -30°C, op uw verzoek is het ook een uitvoering mogelijk welke geschikt is voor lagere temperaturen. Minimale waterdruk: 2 bar. Dit model is beschikbaar voor verhuur.



MB ALU 250/50 aluminium buitenmantel



MB ALU 250/50 aluminium buitenmantel



MB RVS 250/50 RVS buitenmantel



MB RVS 250/50 RVS buitenmantel



MB RVS 250/50 RVS buitenmantel

Alle productopties

We hebben ook mogelijkheden om de toevoerleidingen te beschermen tegen vorst met behulp van de extra tracing of de MB 700. Klik op onderstaande productopties voor meer informatie.



Extra tracing / verwarmingslint



MB 700 vorstvrije aansluitmodule

Specificaties

- wateraansluiting: 1¼” BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar,
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: aluminium, gegalvaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- vorstbeveiligd tot -30°C, vloermontageplaat: 230x230 mm
- gaten h.o.h. 180 mm 4xø15 mm
- combinatie douche voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- verwarming
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- thermostaat
- vorstbeveiligde aansluitmodule MB 700
- meer nooddouche(s) opties op aanvraag mogelijk

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381