

THERMEA ID continu warm water oogdouche met spoelklep MB 50

Beschrijving

De THERMEA ID Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) geschikt voor binnenopstelling en vloermontage (muurmontage is ook mogelijk). Deze uitvoering heeft een 1¼" of 1" BSP standpijp en vloer montageplaat en is voorzien van de MB 50 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch.

De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstroomer "Insulinde". De doorstroomer bevindt zich in een IP66 (spuit waterdichte) kast. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen) voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch na gebruik leeg. De standpijp fungeert als drain, maar kan ook als watertoevoer dienen (bij bestelling aangeven). De unit kan ook geschikt worden gemaakt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). De oogdouche kan gewoon op koud water worden aangesloten, de doorstroomer verwarmt het water onbeperkt naar een acceptabele en juiste temperatuur. Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 10,5 kW. Minimale waterdruk: 2 bar. Lees meer over warm water





Thermea warmwater oogdouche ID Met spoelklep

- waterdruk minimaal 2 bar maximaal 8 bar
- water opbrengst: 12 liter per minuut
- doorstromer Insulinde: beter sproeibeeld
- minder afhankelijk van drukvallen
- computer gestuurd, voldoet geheel aan Kema en CE keur
- handbediening
- spoelklep
- in verschillende kleuren leverbaar, standaard groen / wit
- materiaal: gegalaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- afmetingen 380x400x270 mm (BxDxH)
- vloermontageplaat: 150x150 mm, gaten h.o.h. 100 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1
- afstandsmeters
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- thermostaat
- vorstvrije aansluitmodule MB 700
- meer opties op aanvraag mogelijk



MATCON®

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381