Productinformatie

MB 300/50 Nooddouche Dubbel



Beschrijving

De MB 300/50 Nooddouche / Plensdouche geschikt voor (tropische) buitenopstelling, bestand tegen hoge temperaturen (zonnestraling) door middel van zelf drainend principe. Deze uitvoering heeft een 1¼” of 1? BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 50 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast “onbreekbaar” kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch.

De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst, indien wij een 3 – weg kraan toepassen (model MB 350 serie). Deze lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Deze lichaamsdouche, oog- douche en standpijp drainen automatisch na gebruik leeg, hiermee wordt voorkomen dat de temperatuur in de standpijp door zonnewarmte tot onacceptabele hoogte stijgt.

Dit model beschikt standaard over twee zelf drainende afsluiters. De separate bediening van dit type oogdouches door middel van een voetpedaal. De bediening van de lichaamsdouche is tevens door middel van een (separate) voetpedaal. Deze lichaamsdouches en oogdouche liggen evenals de bediening 90°, 180° of 270° gedraaid ten opzichte van elkaar. De bediening kan ook optioneel met opstaproosters worden uitgevoerd. Minimale waterdruk: 2 bar.



MB300/50 nooddouche combinatie



MB300/50 Plens douche



MB300/50 oogdouche combinatie

- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- voetbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- onderste gedeelte van de standpijp kan dienen als water toevoer of afvoer
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 4xø15 mm
- nooddouche(s) voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- Y-strainer filter
- mengventiel
- extra heup nozzle
- koeler
- opstaprooster
- opvangbak
- meer plens douche opties op aanvraag mogelijk

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381