

MB 150/75 – 20 Combinatie Nooddouche en Oogdouche



Beschrijving

De MB 150/75 – 20 combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche met extra heup nozzle inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche geschikt voor binnenopstelling en vloermontage. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft twee wateruitgiftepunten één horizontale sproeier (heup hoogte) en één verticale sproeier (van boven). Deze uitvoering heeft een 1¼" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 75 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. Aan de binnenzijde van de deksel is een spiegel aangebracht. Dit model betreft een grotere versie dan het model MB 50. De MB 75 kan uitgevoerd worden met een extra handdouche / oogdouche waar ook delen van het lichaam mee gespoeld kunnen worden. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. Optioneel draint de oogdouche automatisch na gebruik leeg. Minimale waterdruk: 2 bar.

Specificaties

- wateraansluiting: 1¼" BSP inwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- onderste gedeelte van de standpijp kan dienen als water toevoer of afvoer
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 mm 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- verwarming
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- meer opties op aanvraag mogelijk



Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381