

MB 150/20 1? Combinatie Nooddouche en Oogdouche




Beschrijving

De MB 150/20 1? Economic combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche geschikt voor binnenopstelling en vloermontage. Deze uitvoering heeft een 1" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 20 Oogdouche / Gezichtsdouche zonder opvangbak.

De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche.

De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening van de oogdouche geschiedt middels een RVS duw hendel. De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators. Uitgevoerd met een "flow" regulator. Optioneel draint de oogdouche automatisch na gebruik leeg. Minimale waterdruk: 2 bar. Dit model is beschikbaar voor verhuur.



MB 150/20 1"

- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 150x150 mm, gaten h.o.h. 100 mm 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1
- afstandshelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)
- verwarming
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- meer opties op aanvraag mogelijk