

MB 250/80 – 20 Combinatie Nooddouche en Oogdouche



Beschrijving

De MB 250/80 – 20 vorstbeveiligde combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche met extra heup nozzle inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche standaard geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden). De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft twee wateruitgiftepunten één horizontale sproeier (heup hoogte) en één verticale sproeier (van boven). Deze uitvoering heeft een 1½" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 80 Oogdouche / Gezichtsdouche met RVS opvangbak en met een scharnierbare RVS deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De lichaamsdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch leeg na gebruik. Deze uitvoering is beschermt tegen vorst tot -30°C, op uw verzoek is het ook een uitvoering mogelijk welke geschikt is voor lagere temperaturen. Minimale waterdruk: 2 bar.

Alle productopties

We hebben ook mogelijkheden om de toevoerleidingen te beschermen tegen vorst met behulp van de extra tracing of de MB 700. Klik op onderstaande productopties voor meer informatie.



Extra tracing / verwarmingslint



MB 700 vorstvrije aansluitmodule

Specificaties

- wateraansluiting: 1¼" BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: gegalaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- vorstbeveiligd tot -30°C, vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 mm 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- verwarming
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- thermostaat
- vorstbeveiligde aansluitmodule MB 700
- meer opties op aanvraag mogelijk