

MB 250/50 + algemene continu doorstomer t.b.v. oogdouche



Beschrijving

De MB 250/50 + ALGEMENE DOORSTROMER vorstbeveiligde combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden).

Deze uitvoering heeft een 1¼" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 50 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstomer algemeen. De doorstomer bevindt zich in een IP66 (spuit waterdichte) kast en is vorstbeveiligd. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst. RVS trekstang / triangel voor bediening van de Nooddouche / Veiligheidsdouche.

De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen) voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint automatisch na gebruik leeg. Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 18 kW. Minimale waterdruk: 2 bar.

Lees meer over warm water



MB 250/50 + ALGEMENE
DOORSTROMER



MB 250/50 + ALGEMENE
DOORSTROMER



MB 250/50 + ALGEMENE
DOORSTROMER



MB 250/50 + INSULINDE
DOORSTROMER



MB 250/50 + ALGEMENE
DOORSTROMER

Specificaties

- wateraansluiting: 1¼" BSP uitwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk minimaal 2 bar maximaal 8 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- doorstromer algemeen: mechanische regeling, meer beïnvloed door drukvallen, CE keur op doorstromer
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- standaard groen / wit
- materiaal: gegalvaniseerd staal, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- voetpedaal
- automatische drain
- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen
- Y-strainer filter
- mengventiel
- opstaprooster
- thermostaat
- vorstvrije aansluitmodule MB 700
- meer opties op aanvraag mogelijk



Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381