



Beschrijving

De MB 300/20 – 20 Nooddouche / Veiligheidsdouche met extra heup nozzle inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche geschikt voor (tropische) buitenopstelling, bestand tegen hoge temperaturen (zonnestraling) door middel van zelf drainend principe. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft twee wateruitgiftepunten één horizontale sproeier (heup hoogte) en één verticale sproeier (van boven). Deze uitvoering heeft een 1¼" of 1" BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 20 Oogdouche / Gezichtsdouche zonder opvangbak. e gezichtsdouche heeft stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators. Standaard is de watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan op elke positie geplaatst worden waar u wenst, indien wij een 3 – weg kraan toepassen (model MB 350 serie). Deze lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. Deze lichaamsdouche, oogdouche en standpijp drainen automatisch na gebruik leeg, hiermee wordt voorkomen dat de temperatuur in de standpijp door zonnewarmte tot onacceptabele hoogte stijgt. Bediening van de oogdouche is standaard door middel van voetpedaal maar kan ook optioneel met opstaprooster worden uitgevoerd. De lichaamsdouche heeft een separate extra bediening (kan op uw verzoek ook niet aangebracht worden), trekhendel / triangel van RVS. Zodat deze niet geactiveerd wordt indien u alleen de oogdouche nodig heeft. Optioneel kan dit systeem uitgevoerd worden met twee separate zelfdrainende afsluiters, één voor de lichaamsdouche en één voor de oogdouche (model MB 300/50 /75 /80), de benaderrichting van de lichaamsdouche en oogdouche zal dan 90°, 180° of 270° van elkaar verdraaid liggen. Minimale waterdruk: 2 bar.

Specificaties

- wateraansluiting: 1¼" of 1" BSP inwendig of anders op uw specificatie
- waterdruk 2 bar
- lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
- oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
- voetbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- onderste gedeelte van de standpijp kan dienen als water toevoer of afvoer
- materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
- vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 4xØ15 mm
- voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Alle productopties

- afstandsmelders
- automatische spoel units
- cabine
- flow regelaar
- filter
- verlichting
- pictogram
- handdouche
- zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)
- Y-strainer filter
- mengventiel
- koeler
- opstaprooster
- opvangbak
- meer opties op aanvraag mogelijk



Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381