Productinformatie

Matcouplaint koppelmiddel



Beschrijving

Een transparant koppelmiddel op waterbasis die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de inspectie van composieten. Het heeft een temperatuurbereik van -20 tot 200 ° C en kan gemakkelijk met water of oplosmiddelen worden verwijderd. Het is geschikt voor gebruik op kunststof, gelakte oppervlakken en naturel rubbers of composieten. Verkrijgbaar in 125 ml, 2,5 kg en 25 kg verpakkingen.
Met meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en fabricage, is de reek koppelmiddelen van Matcon een van de meest veelzijdige in zijn soort verkrijgbaar in de markt. Alle producten hebben een uitstekende sonde koppeling en akoestische transmissie-eigenschappen en, vanwege hun unieke formule, zorgen voor een goede koppeling op zowel ruwe als gladde oppervlakken. Daarnaast zijn alle koppelmiddelen niet giftig van aard en bevatten effectieve corrosieremmers beschikbaar voor de ferro-en non-ferrometalen in een grote verscheidenheid van laboratorium-en veldtoepassingen.

Insulindeweg 15
1462 MJ Middenbeemster
The Netherlands

www.matcon.com

info@matcon.com

+31 (0)299 684468

KvK: Alkmaar 37093381